



SHERU. STÜHLE

DESIGN: EOOS.

Konstruktion	Die Konstruktion besteht aus der innovativen chAIR Technologie: Die Kunststoffschale enthält Öffnungen in Sitz und Rücken. Im Sitzbereich sind in den Öffnungen Bänder Palmblatt-förmig angeordnet. Atmungsaktiv und komfortabel.	Armlehnen	– Armlehnen geschlossen, formgeschäumt und gepolstert
Untergestell	<p>Massivholzgestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mit Füßen aus Massivholz, geölt in Kombination mit einem Aluminiumrahmen – Die Oberflächen-Varianten Eiche weiß pigmentiert (.10wo), Eiche geräuchert (.13wo) sowie Nussbaum mit Splintanteil (.99wo) sind mit einem Aluminiumrahmen in der Oberfläche matt-pulverbeschichtet bronze ausgestattet. – Die Oberflächen-Variante Eiche geflammt (.14wo) erhält einen Rahmen in der Oberfläche matt-pulverbeschichtet schwarz. <p>Rohrgestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rohrdurchmesser: 18 mm 	Bezug	– Bezug abnehmbar
		Polsterung	<p>Sitz und Rücken:</p> <p>legere Polsteroptik:</p> <ul style="list-style-type: none"> – formgeschäumt mit Watteabdeckung <p>strenge Polsteroptik:</p> <ul style="list-style-type: none"> – formgeschäumt mit Schaumkaschierung
		Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> – Gestell und Bezug sind trenn- und recyclebar – Hinweis für legere Polsteroptik: Bauartbedingt kann durch die Dehnung der Materialien bei Benutzung eine leichte Wellenbildung des Bezuges entstehen. – Bitte beachten Sie, dass die geölten Massivholzfüße Splintholz, Spiegelflächen sowie kleine verwachsene Punktäste beinhalten können. Farb und Strukturunterschiede (schlicht oder fladrig) innerhalb eines Holzfußes sind materialtypisch.

Polsteroptik	<input type="checkbox"/> leger <input type="checkbox"/> streng	Gleiter	<input type="checkbox"/> Filzgleiter <input type="checkbox"/> Kunststoffgleiter
Untergestell	<input type="checkbox"/> matt-pulverbeschichtet bronze <input type="checkbox"/> matt-pulverbeschichtet schwarz <input type="checkbox"/> hochglanz verchromt <input type="checkbox"/> .10wo Eiche weiß pigmentiert, geölt <input type="checkbox"/> .13wo Eiche geräuchert, geölt <input type="checkbox"/> .14wo Eiche geflammt, geölt <input type="checkbox"/> .99wo Nussbaum mit Splintanteil, geölt		

PROGRAMM





1434
B 58,5 T 61,5 H 83,5
SH 46,5 ST 44,5



1434 C
B 58,5 T 61,5 H 83,5
SH 46,5 ST 44,5



1435
B 63,5 T 62 H 83,5
SH 46,5 ST 45 AH 69



1435 C
B 63,5 T 62 H 83,5
SH 46,5 ST 45 AH 69



1444
B 59 T 62 H 84
SH 46,5 ST 44,5



1444 C
B 59 T 62 H 84
SH 46,5 ST 44,5



1445
B 64 T 62,5 H 84
SH 46,5 ST 45 AH 69,5



1445 C
B 64 T 62,5 H 84
SH 46,5 ST 45 AH 69,5



1430
B 57,5 T 61,5 H 83,5
SH 46,5 ST 44,5



1430 C
B 57,5 T 61,5 H 83,5
SH 46,5 ST 44,5



1431
B 63,5 T 62 H 83,5
SH 46,5 ST 45 AH 69



1431 C
B 63,5 T 62 H 83,5
SH 46,5 ST 45 AH 69



1440
B 58 T 62 H 84
SH 46,5 ST 44,5



1440 C
B 58 T 62 H 84
SH 46,5 ST 44,5



1441
B 64 T 62,5 H 84
SH 46,5 ST 45 AH 69,5



1441 C
B 64 T 62,5 H 84
SH 46,5 ST 45 AH 69,5

