



LEADCHAIR MANAGEMENT SOFT . DREHSTUHL

DESIGN: EOOS.


Konstruktion	Aluminiumkonstruktion	Funktion	Chefsessel: <ul style="list-style-type: none">– Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung– Federkraft über Dreh-Zylinder individuell einstellbar. Arretierbar in vorderer Stellung.– Chefsessel mit stufenlos höhenverstellbarer Gasfeder für Sitzhöhen von 40,5-49,5 cm
Untergestell	Chefsessel: <ul style="list-style-type: none">– 5-Fuß-Kreuz, drehbar mit Rollen Konferenz- und Besucherstühle: <ul style="list-style-type: none">– 4-Fuß-Kreuz, drehbar mit Gleitern– 5-Fuß-Kreuz, drehbar mit Rollen		Konferenz- und Besucherstühle: <ul style="list-style-type: none">– 4-Fuß-Kreuz optional mit Rückholmechanik (gegen Mehrpreis) nicht kombinierbar mit höhenverstellbarer Gasfeder.– Konferenz- und Besucherstühle mit Standsäule– Bei Konferenz- und Besucherstühlen mit Rückholmechanik erhöht sich die Gesamt- und Sitzhöhe um 2,5 cm (in unbelastetem Zustand).
Polsterung	Sitz und Rücken: formgeschäumt mit Wattaabdeckung		
Bezug	Sitz und Rücken m.		
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none">– Aluminium– mit Lederauflage– bei Bezügen in Leder korpusgleich– bei Bezügen in Stoff in Leder Congress black– die Lederauflage ist austauschbar		



2055

B 72 T 72 H 118,5 – 127,5

SH 40,5 – 49,5 AH 64,5 – 73,5 ST 44,4



2065

B 72 T 72 H 98 – 107

SH 40,5 – 49,5 AH 64,5 – 73,5 ST 44,4



2075

B 72 T 72 H 84 – 93

SH 40,5 – 49,5 AH 64,5 – 73,5 ST 44,4



2056

B 72 T 72 H 122

SH 44 ST 44 AH 68



2066

B 72 T 72 H 101,5


SH 44 ST 44 AH 68



2076

B 72 T 72 H 87,5

SH 44 ST 44 AH 68



2057

B 72 T 72 H 122

SH 44 ST 44



2067

B 72 T 72 H 101,5

SH 44 ST 44



2077

B 72 T 72 H 87,5


SH 44 ST 44



2058

B 69 T 69 H 122,5

SH 44 ST 44 AH 68



2068

B 69 T 69 H 101,5


SH 44 ST 44 AH 68



2078

B 69 T 69 H 87,5


SH 44 ST 44 AH 68



2059

B 69 T 69 H 122,5


SH 44 ST 44



2069

B 69 T 69 H 101,5

SH 44 ST 44



2079

B 69 T 69 H 87,5

SH 44 ST 44